



PRODUTO	
Nome	Manta de Proteção PromaEco 2mm
Subtítulo	Para proteção de piso durante obras e reformas; ideal para aplicação em pisos de granito, cerâmica, porcelanato, piso vinílico, e outras superfícies de alto brilho.
Tipo de produto	Manta autoadesivo para proteção de superfícies; cobre piso.
Similaridades / Palavras-chave	<i>Salvapiso, tecnopiso, protecpiso, Manta adesiva, protege piso; cobre piso/ papelão; plástico bolha.</i>
Similaridades	<i>Plástico de proteção, papelão de proteção, gesso para proteção de piso, Cobre piso para pintura.</i>
Texto de apresentação	PromaEco para a proteção de áreas acabadas, com muito mais durabilidade e economia. A praticidade de uma manta autoadesiva com fixação instantânea se une a outras vantagens, como o aumento de 35% na proteção contra a queda de corpo duro e a elevada resistência à umidade. Desenvolvido em espuma de polietileno, o produto é totalmente reciclável. PromaEco® é ideal para aplicação em pisos de granito, cerâmica, porcelanato e outras superfícies de alto brilho. <u><i>Para proteção de mármore, madeiras e pisos especiais consulte nossa solução Promármore.</i></u>
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO	
Uso / Aplicação	Em todos os segmentos da construção civil como proteção de pisos durante a obra e/ou reforma; Proteção de pisos laminados, de granito, porcelanatos, cerâmicas e outros piso de alto brilho; Proteção de ginásios durante eventos; Com o Promapiso qualquer superfície de alto brilho pode ser protegida; Fornece proteção contra danos durante a construção; Mais durável e econômico que outras proteções do mercado. Impermeável e resistente.
Desempenho	Protege 35% mais a superfície na queda de corpo duro.
Normas e Certificados	NBR 15845:2010 - Rochas para o revestimento - Resistência ao impacto de corpo duro.
Linha	Soluções Promaflex para Construção Civil



Vantagens	Mais durável e econômico que outras proteções do mercado; Fácil instalação e remoção; Solução aderente ao piso, não rasca a superfície. Não rasga; Não molha.
Características Sustentáveis	Ecologicamente correto, o material é totalmente reciclável e produzido com as aparas do processo industrial.
Composição	Manta de proteção autoadesiva removível branca e preta, laminado de dois filmes de polietileno em espuma de polietileno, com adesivo de de fixação instantânea e média adesividade.
Cor/Acabamento	Branca e preta.
Dimensões/peso	Espessura: 2 mm + ou – 10% ; Largura x comprimento: 600mm x 25 m.
Embalagem e armazenamento	Embalado em filme de polietileno, deve ser armazenado na vertical Em temperatura ambiente. Não pode ser armazenado em ambiente úmido e nem pode ter contato com água.
Testes e Ensaios	Resistência a impacto de corpo duro (Adaptado da NBR 15845:2010).
Manutenção	Limpeza com pano úmido.
Instalação	Em ambiente interno. Limpe o piso como de costume antes da instalação; Espere secar; Desenrolar a manta em toda a área a ser protegida; Andar sobre o produto para melhor aderência ao piso; Fazer as emendas de topo (lado a lado); Reforçar com fita de emenda Promaflex nas entradas e rodapés. Após um período de 03 meses revalidar a instalação; o produto deve permanecer instalado por 06 meses no máximo.
Material complementar Informar os materiais e arquivos complementares que temos à disposição para enriquecer a página do produto e disponibilizar aos profissionais que acessam nosso portal	Catálogo: (X) Catálogo PDF () Vídeo técnico-comercial (X) Manual de Instalação () Estudos de Casos () Arquivos CAD