

BARONECRYL PAREDE

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

DESCRIÇÃO

BARONECRYL PAREDE é uma pintura impermeabilizante, monocomponente, elástica, com fungicida, que apresenta alta durabilidade e resistência a intempéries, favorecendo o controle térmico de ambientes quando aplicada na cor branca.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Paredes externas sujeitas a ação da chuva;
- Aplicável sobre substrato de concreto, fibrocimento e reboco;

VANTAGENS

- ✓ Produto de fácil aplicação, pronto para uso;
- ✓ Reflexão de raios solares;
- ✓ Resistência a raios UV;
- ✓ Reduz a temperatura de ambientes internos;
- ✓ Selamento de microfissuras;
- ✓ Produto multifunção (selagem, impermeabilização e acabamento).

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,30 a 1,45 g/cm ³
pH	8 a 10
Cura entre demãos	4 horas
Cura para pintura	48 horas
Cura total	5 dias

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente seco, curado, íntegro e sem materiais ou substâncias que possam prejudicar a aderência do **BARONECRYL PAREDE**, como materiais particulados, óleos, sujeiras, entre outros.

2. APLICAÇÃO

BARONECRYL PAREDE deverá ser homogeneizado antes do uso com a utilização de um misturador mecânico de baixa rotação por 3 a 5 minutos. Para aplicação, recomenda-se uso de rolo ou trincha. A primeira demão pode ser diluída em 10% de água sobre o substrato. Em seguida, aplicar as próximas demãos sem diluição.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 4 horas (referente a temperatura de 25°C) para prosseguir com demãos (aplicar de 2 a 3 camadas, obedecendo o consumo de produto por m²).

ATENÇÃO

- Recomenda-se não aplicar demãos muito espessas, afetando o período de secagem do produto;
- Recomenda-se verificar se o substrato está totalmente seco e este não deve ser aplicado em caso de iminência de chuva;

- Para diminuir a absorção de água em fachadas, deve-se aplicar ao menos 2 demãos do produto;
- Para melhor acabamento, recomenda-se a aplicação de pelo menos 3 a 4 demãos;
- O rendimento do produto pode variar conforme a porosidade e tipo de substrato;
- O consumo de demãos é aproximado, devendo-se respeitar o consumo total de produto por m².

CONSUMO

Consumo mínimo por demão de 130g/m², totalizando 390g/m² (dividido em 3 demãos).

COMPOSIÇÃO

Emulsões acrílicas.

COR

Branco.

EMBALAGEM

Baldes de 18kg.

LIMPEZA

Os materiais utilizados deverão ser limpos com água, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.