



TSV
SÉRIE

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA



60Hz

DESCRIÇÃO

TSV 300

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 5" - Potência de 300W com proteção IP-68 e classe de isolamento B - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 1/2".

Utilizada para água limpa até temperatura de 40°C.

Acompanha 5 metros de cabo.

Vazão Máxima: 1,0m³/h - Vazão Mínima: 0,2m³/h.

Pressão Máxima: 73,6mca - Pressão Mínima: 3,4mca.

TSV 800

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 7" - Potência de 380W com classe de isolamento H - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 3/4".

Utilizada para água limpa até temperatura de 35°C.

Vazão Máxima: 1,7m³/h - Vazão Mínima: 0,4m³/h.

Pressão Máxima: 70,0mca - Pressão Mínima: 5,0mca.

OBS.: Acompanha 3 metros de cabo e Kit de Instalação (3 abraçadeiras e curva suporte).

TSV 900

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 7" - Potência de 450W com classe de isolamento H - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 1".

Utilizada para água limpa até temperatura de 35°C.

Vazão Máxima: 2,3m³/h - Vazão Mínima: 0,6m³/h.

Pressão Máxima: 70,0mca - Pressão Mínima: 1,0mca.

Acompanha 3 metros de cabo e Kit de Instalação (3 abraçadeiras e curva suporte).

ESPECIFICAÇÕES

TSV 300

- Diâmetro de 100mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

TSV 800

- Diâmetro de 165mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

TSV 900

- Diâmetro de 165mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

APLICAÇÕES

TSV 300

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 5".
- Residencial.

TSV 800

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 7".
- Residencial.

TSV 900

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 7".
- Residencial.



TSV 300

MODELO MODEL MODELO	W	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (m)						ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
			0	10	20	30	40	50	
			Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)						
TSV-300	300	3/4"	1,4	1,1	0,8	0,7	0,6	0,4	50



TSV 800

MODELO MODEL MODELO	W	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (m)								ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
			5	10	20	30	40	50	60	70	
			Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)								
TSV-800	380	3,4"	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	70



TSV 900

MODELO MODEL MODELO	W	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (m)								ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
			0	10	20	30	40	50	60	70	
			Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)								
TSV-900	450	1"	2,3	1,8	1,5	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6	70