



DIÂMETRO

159/102

mm

LARGURA

 $3/2,5$

SUCÇÃO

1 1/2"

BSP

RECALQUE

7"

ESTÁGIOS

Mínimo (1) Máximo (1)

DESCRIÇÃO

**Motobomba Centrífuga Monoestágio - Monobloco - Motor
 Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm -
 Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2" x Recalque 1".
 Utilizada para água limpa até temperatura de 40°C.
 Vazão Máxima: 16,5m³/h - Vazão Mínima: 1,0m³/h.
 Pressão Máxima: 47,0mca - Pressão Mínima: 5,0mca.**

ESPECIFICAÇÕES

- Carcaça, rotor e tampa traseira em termoplástico.
- Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.


APLICAÇÕES

- Residencial.
- Agricultura/Irrigação.
- Construção Civil.
- Indústrias/Processos.


OPÇÕES

- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbetto de Silício ou Tungstênio.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.


Curvas publicadas e critérios de aceitação conforme Norma ISO 9906 anexo A



[kW][hp]



[ft] [m]



MODELO MODEL MODEL	CV HP	ESTÁGIOS STAGES/ETAPS	ROTOR PELLER IMPELLER	MOTOR (mm)	SUÇALO SUCK SUCTION	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)																										ALTURA MÁX. SHUT OFF
							5	6	8	10	12	15	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	30	32	34	35	36	38	40	44	45	46	
							Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)																										
TH-16P	½	1	**102 x 2,5	1½"	1"		9,6	9,1	8,1	7,0	5,8	3,6	0																		16,7		
TH-16P	¾	1	**125 x 2,5	1½"	1"	11,0	10,8	10,3	9,7	9,0	7,9	7,2	6,7	6,3	5,7	4,6	4,0	3,3	2,4	1,0	0										27,0		
TH-16P	1,0	1	**128 x 3	1½"	1"		15,0	14,8	14,0	13,3	12,0	11,0	10,7	10,3	9,7	8,6	8,0	7,4	6,6	6,0	4,1	0									30,0		
TH-16P	1,5	1	136 x 3	1½"	1"			16,0	15,5	15,0	14,0	13,2	12,9	12,4	12,1	11,2	10,8	10,2	9,6	9,1	7,7	6,0	3,5	0							34,0		
TH-16P	2,0	1	148 x 3	1½"	1"				16,5	16,0	15,4	15,0	14,7	14,5	14,3	13,8	13,4	13,2	12,9	12,5	11,8	11,1	10,3	9,4	8,6	8,0	6,5	4,0	0		43,0		
TH-16P	3,0	1	159 x 3	1½"	1"										16,0	15,8	15,3	15,0	14,7	14,4	14,2	13,6	12,9	12,2	11,4	11,0	10,6	9,7	8,5	5,6	4,4	2,0	47,0