

← VOLTAR

ULTRABOND ECO 4 LVT



Adesivo reforçado com fibras, especialmente para pisos de LVT.

Adesivo reforçado com fibras, especialmente para pisos de LVT. Desenvolvido especificamente para a instalação de revestimentos LVT, garante o mais alto desempenho em termos de aderência e estabilidade dimensional. Possui boa resistência às altas temperaturas e controla a dilatação e retração de régua vinílicas.

VANTAGENS:

- Reforçado com fibras – trava a movimentação do LVT**
- Evita efeito “igrejinha” e abertura de topos;**
- Alta performance mesmo em temperaturas altas**
- Colagem via úmida – facilita o ajuste durante a instalação**
- Pode ser usado em pisos e paredes**
- Baixíssimas emissões de COV's – não nocivo para a saúde do aplicador**
- Maior rendimento – não precisa “quebrar” os dentes do adesivo com rolo de pintura**

DADOS TÉCNICOS:

Consistência: pasta cremosa.
 Cor: bege claro.
 Densidade (g/cm³): 1,25
 Tempo de espera: de 0 a 10 minutos.
 Tempo de trabalho: 20 a 30 minutos, no máximo.
 Liberação para tráfego leve: de 3 a 5 horas.
 Liberação para uso: de 48 a 72 horas.
 EMICODE: EC1 Plus – nível de emissão muito baixo.
 Armazenamento: 12 meses. Proteção contra congelamento.
 Aplicação: Espátula entalhada n° 1, TKB A1, A2.
 Consumo: Espátula n° 1 MAPEI: de 0,25 a 0,30 kg/m².
 Embalagens: baldes de 4 kg e 14 kg.

Documentação relacionada

Ficha de dados

Ficha de dados de segurança

DESCUBRA OS PRODUTOS EM DESTAQUE PARA SUA OBRA

Copyright © 2025 MAPEI Todos os direitos reservados

Mapei Brasil Materiais de construção Ltda - Rua Dr. Costa Júnior, 515 - Água Branca / São Paulo-SP (Bra-