

## **Instalação:**

Os profissionais devem observar os seguintes itens:

- Sempre utilizar equipamentos de proteção individual adequados, tais como luvas, botas e cintos de segurança para trabalho em altura.
- É recomendável que não esteja chovendo.
- A instalação deve ser iniciada no sentido contrário aos ventos predominantes na região e deve ser de baixo para cima (sentido do beiral/calha para a cumeeira).
- Se o telhado possuir duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados, uma a uma.

Assim haverá coincidência das ondulações da telha com as da cumeeira.

- No fechamento lateral, o alinhamento longitudinal na colocação. Caso tiver acabamento com multidobra, esta também deve ser colocada uma a uma, para respeitar o alinhamento com a telha e a cumeeira.
- Durante a montagem, é imprescindível a retirada imediata de qualquer resíduo metálico proveniente de furação ou recorte da telha da superfície da cobertura, do contrário corre-se o risco de corrosão.
- Se necessário transitar sobre a cobertura, sempre distribuir as cargas usando madeirites ou tábuas. Não apóie ou arraste produtos pesados ou ferramentas no telhado, pois pode causar ranhuras ou amassados que comprometem a qualidade da cobertura.

Nunca montar andaimes ou escadas apoiadas diretamente nas folhas.

